



ITALIAN

Scheda dati

146-6834
CT702 PROBE



| RS Articolo No. | Tipo di corpo | Tipo di Cable Tester | Condizioni del tester per cavi | Display | Modo operativo | Tipo di batteria |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| 146-6834 | Plastica | LAN, TEL, COAX, Wires | PASS, OPEN, SHORT. | LED Indicatore | Interruttore di tatto tastiera | Alcalino 9VDC |



SPECIFICHE:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Display: | LED Indicator |
| Tipo di connettore: | RJ11/12 Connector |
| Tipo di cavo: | LAN, TEL, COAX, Bare wire |
| Stato di errore: | OPEN, SHORT |
| Toner / Tracer: | Prober Sound Output (Max: 114dB) |
| Lunghezza per test: | 1-350 meters (3~1200 feet) |
| Fonte di potere: | 9 V dc Battery |
| Temperatura di esercizio: | 0° - 50°C (32° - 122°F) |
| Temperatura di conservazione: | -10° - 60°- C (14° - 140°- F) |
| Umidità: | 10 % - 90 % non-condensing |
| Dimensione: | 230 (L) x 60 (W) x 28 (H) mm |
| Certificazione: | CE, RoHS |