

PRODUCT-DETAILS

CAL5-11

CAL5-11 1NA+1NC per UA16...UA75 e GA/GAE75



Informazioni generali

Tipo	CAL5-11
ID prodotto	1SBN010020R1011
EAN	3471522121073
Descrizione catalogo	CAL5-11 1NA+1NC per UA16...UA75 e GA/GAE75
Descrizione	Codice Ordine: EN 266 1 - Contattori fino a 100A-Contattori UA, GA..., GAF - Accessori- Blocchi contatti ausiliari bipolari per montaggio laterale

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	2 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85389099
Tipo principale prodotto	Accessories for Block Contactors

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	1SBC100122C0202_Ch04
Istruzioni e manuali	FPTC407744P0001
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensioni

Larghezza prodotto	12 mm
Profondità prodotto	62 mm
Altezza prodotto	74 mm
Peso netto prodotto	0.05 kg

Dati tecnici

Massima frequenza di commutazione elettrica	1200 cicli orari
Massima frequenza di commutazione meccanica	3600 cicli orari
Durata meccanica	10 milione 3 milione 2 milione
Capacità di commutazione minima	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
Posizione di montaggio	Laterale
Tipo di montaggio	Side Mounting
Numero di contatti ausiliari NC	1
Numero di contatti ausiliari NA	1
Numero di poli	2
Perdita di potenza	a Condizioni Operative Nominali per Polo 0.1 W
Frequenza nominale (f)	Circuito Ausiliario 50 / 60 Hz
Tensione nominale di isolamento (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V secondo UL/CSA 600 V
Corrente nominale di funzionamento AC-15 (I_{θ})	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Corrente nominale di funzionamento DC-13 (I_{θ})	(24 V) 6 / 144 A (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 1 / 72 A (125 V) 0.55 / 69 A (250 V) 0.3 / 75 A
Tensione nominale di funzionamento	Circuito Ausiliario 690 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata (I_{cw})	for 0.1 s 140 A per 1 s 100 A
Note	100
Dispositivi di protezione da cortocircuito	Circuito Ausiliare - Fusibili Tipo gG 10 A
Idoneo per	AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12

A16
 A26
 A30
 A40
 A45
 A50
 A63
 A75
 A95
 A110
 AL9
 AL12
 AL16
 AL26
 AL30
 AL40
 AE45
 AE50
 AE63
 AE75
 TAL9
 TAL12
 TAL16
 TAL26
 TAL30
 TAL40
 TAE45
 TAE50
 TAE75
 GA75
 GAE75
 UA16
 UA26
 UA30
 UA50
 UA63
 UA75
 UA16RA
 UA26RA
 UA30RA
 UA50RA
 UA63RA
 UA75RA
 UAF75RA
 N22E
 N31E
 N40E
 N44E
 N53E
 N62E
 N71E
 N80E
 N33/11
 N51/11
 NL22E
 NL31E
 NL40E

Informazioni tecniche

AUXILIARY SWITCH

Tipo di morsetto

Screw Terminals

Reparto tecnico UL/CSA

Servizio pilota di elementi
 di contatto secondo
 UL508

A600
 Q300

Dati ambientali

Grado di protezione	secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Terminali Ausiliari IP20
Informazioni RoHS	2CMT2021-006277
CN8	Business to Business
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato CB	CB_SE_30113
Certificato CCC	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985
Certificato CQC	CQC2013010304604041
Certificato CSA	CSA_1033838
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001626
Dichiarazione di conformità - CE	1SBD250809U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250826U1000
Certificato EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informazioni ambientali	1SBD250138E1000
Certificato GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Istruzioni e manuali	FPTC407744P0001
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Certificato RINA	RINA_ELE172319XG001
Informazioni RoHS	2CMT2021-006277
Certificato UL	UL_071301E48139

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	2 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	100 mm
Profondità imballo livello 1	105.5 mm
Altezza imballo livello 1	35 mm
Peso lordo imballo livello 1	0.1 kg
EAN imballo livello 1	3471522121073
Unità imballo livello 2	box 240 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 2	300 mm
Profondità imballo livello 2	245 mm
Altezza imballo livello 2	308 mm
Peso lordo imballo livello 2	12 kg
Unità imballo livello 3	2880 pezzo (i)

Classificazioni

eClass	V11.0 : 27371302
E-Number (Finland)	3709188
ETIM 6	EC000041 - blocco interruttore ausiliario
ETIM 7	EC000041 - blocco interruttore ausiliario
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Codice classificazione oggetto	K
UNSPSC	39121522

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Contattori → Block Contactors Accessories

