

PRODUCT-DETAILS

S201L-C6

S201L-C6 S 201 L - C6 - 4,5 kA Curva C 6 A - 1P - C - 6 A



Informazioni generali

Tipo	S201L-C6
ID prodotto	2CDS241701R0064
EAN	4016779598262
Descrizione catalogo	S201L-C6 S 201 L - C6 - 4,5 kA Curva C 6 A - 1P - C - 6 A
Descrizione	Codice Ordine: S598262 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Caratteristica di intervento	C
Tensione nominale di funzionamento	secondo IEC 60898-1 230 / 400 V AC secondo IEC 60947-2 230 V AC
Tensione di funzionamento	Massimo (Incl. Tolleranza) 253 V AC Minimo 12 V AC
Tensione nominale di isolamento (U _i)	secondo IEC/EN 60664-1 440 V

Tensione di tenuta ad impulso (U_{imp})	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
Tensione prova dielettrica	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Corrente nominale (I_n)	6 A
Potere nominale di cortocircuito	(AC) 4.5 kA (DC) 4.5 kA (230 / 400 V AC) 4.5 kA
Potere di cortocircuito estremo nominale (I_{cu})	(133 V AC) 10 kA (230 V AC) 6 kA
Corrente nominale di cortocircuito condizionale (I_{nc})	(230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
Potere di cortocircuito di servizio nominale (I_{cs})	(133 V AC) 7.5 kA (230 V AC) 4.5 kA
Frequenza nominale (f)	50 / 60 Hz
Perdita di potenza	2 W a Condizioni Operative Nominali per Polo 2 W
Collegamento tensione di alimentazione	Arbitrario
Indicazione posizione contatto	ON / OFF
Classe limitazione energia	3
Resistenza elettrica	20000 AC ciclo (i)
Resistenza meccanica	20000 ciclo (i)
Numero di poli	1
Numero di poli protetti	1
Categoria di sovratensione	III
Coppia di serraggio	2.8 N·m
Tipo di attuatore	Leva
Tipo di montaggio	DIN-Rail
Tipo di morsetto a vite	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Siglatura attuatore	I / O
Materiale attuatore	Insulation Group II, Black, Sealable
Materiale involucro	Classe di isolamento I, RAL 7035
Montaggio su barra DIN	TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Cacciavite raccomandato	Pozidriv 2
Accessories Available	Si
Capacità di connessione	Busbar 10 / 10 mm ² Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm ² Flessibile 0.75 ... 16 mm ² Rigid 0.75 ... 25 mm ² Stranded 0.75 ... 25 mm ²
Dimensioni installazione	secondo DIN 43880 1
Lunghezza di spelatura cavo	12.5 mm
Tipo di morsetto	Screw Terminals

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +55 °C In magazzino -40 ... +70 °C
Temperatura di	30 °C

riferimento aria
ambiente

Grado di protezione	IP20 Enclosure with Cover IP40
Grado di inquinamento	3
Condizioni ambientali	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	5g, 20 cicli a 5 ... 150 ... 5 Hz con carico 0.8 In
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni ambientali	2CDK400030D0201
SCIP	e6800e55-46b1-49a3-881b-0f66d0e903ad Germania (DE)
REACH Declaration	9AKK107492A1906

Reperto tecnico UL/CSA

Sezioni dei cavi UL/CSA	Busbar 18-8 AWG Conduttore 18-4 AWG
-------------------------	--

Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	1
Larghezza prodotto	17.5 mm
Altezza prodotto	88 mm
Profondità prodotto	69 mm
Peso netto prodotto	0.125 kg
Peso netto polo	0.125 kg
Profondità integrata (t ₂)	69 mm

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	carton 10 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	92 mm
Altezza imballo livello 1	80 mm
Profondità imballo livello 1	183 mm
Peso lordo imballo livello 1	1.295 kg
EAN imballo livello 1	4016779598866
Unità imballo livello 2	120 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 2	275 mm
Altezza imballo livello 2	210 mm
Profondità imballo livello 2	395 mm
Peso lordo imballo livello 2	12.16 kg
EAN imballo livello 2	4016779968058

Ordinazione

Quantità minima di	1 pezzo (i)
--------------------	-------------

ordinazione

Codice tariffario doganale	85362010
Paese di origine	Germania (DE)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Ente di certificazione	EN IEC
Dichiarazione di conformità - CE	2CDK403001D0607
Informazioni ambientali	2CDK400030D0201
I st Characteristic	9AKK107992A5102
Istruzioni e manuali	2CDS207104P0002
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informazioni RoHS	2CDK400003K0203

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	9AKK107046A0423
Istruzioni e manuali	2CDS207104P0002
Diagramma dimensionale	2CDC022007F0010
I st Characteristic	9AKK107992A5102

Classificazioni

ETIM 7	EC000042 - interruttore magnetotermico
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Albero catalogo EPLAN	Electrical engineering / Protection devices / General
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	8536 20 10
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	4897 >> Miniature circuit breakers
Codice classificazione oggetto	F

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Miniature Circuit Breakers MCBs → Interruttori magnetotermici

