

Lampada LED da tavolo - Serie LINDA



8059174954390

Codice **500100**

Modello **LI-RGBW**

UTILIZZO DELLA LAMPADA

Per accendere, spegnere e regolare la lampada utilizzare il pulsante a cordicella della lampada. Tirare la cordicella una prima volta per accendere la lampada. Una volta accesa la lampada, tirando la cordicella si passa tra le varie modalità di illuminazione elencate nella tabella sottostante. Per spegnere la lampada tenere tirata la cordicella per almeno 3 secondi (*). **Nota:** ogni volta che viene accesa, la lampada si illumina con l'ultima modalità di illuminazione impostata.

Modalità 1	Luce bianca
Modalità 2	Cambia colore tra rosso, verde e blu ogni 2s
Modalità 3	Cambia colore ogni 2s
Modalità 4	Cambia colore gradualmente
Modalità 5	Cambia colore ogni volta che viene tirata la cordicella. Dopo l'ultimo colore selezionabile, tirando la cordicella ritorna nella Modalità 1

RGB-W



PORTATILE



RICARICABILE




IMPERMEABILE IP44



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello LED	1.1W 9 LED 6500K, 9 LED RGB SMD 2835
Temperatura di colore luce bianca (W)	6500K
Flusso luminoso luce bianca (W)	110lm
CRI luce bianca (W)	80
Regolazione flusso (dimmer) luce bianca (W)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica	3~4 ore
Autonomia	9~10 ore
Ingresso per la carica	5V 1A USB type-C
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale corpo	Acciaio
Materiale riflettori	PE
Peso	510g



Ingresso USB Type-C per la ricarica 5V 1A
CAVO USB INCLUSO

