

## Scheda tecnica/Data Sheet: 73020



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Convertispina OPTIMUS da cantiere IP44 spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
EN	OPTIMUS converter plug for industrial purposes IP44 plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP44 socket italian-dual-size/german std. 2P+E 16A

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A
IT	Tipo spina	2P+T 16A 230V 6h IP44
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchio qualità	CE
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A
EN	Plug type	2P+E 16A 230V 6h IP44
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Bag
EN	Quality mark	CE

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)		No
IT	Modello		singolo
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 13) (tipo J)		No
IT	Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F)		No
IT	Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)		No
IT	Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)		No
IT	Con spina per IT (S/P 11)		No
IT	Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)		No
IT	Tipo di presa		2P+T St. Italo/Tedesco P40
IT	Numero di porte USB		0
IT	Colore		grigio
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Corrente nominale	A	16
EN	With plug for AUS (AS/NZS 3112) (type I)		No
EN	Model		Single
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 13) (type J)		No
EN	With plug for BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)		No
EN	With plug for FR (earth pin) (type E)		No
EN	With plug for UK/HK (BS 1363) (type G)		No
EN	With plug for IT (S/P 11)		No
EN	With plug for IT (S/P 17) (type L)		No
EN	With plug for USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)		No
EN	With plug for USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)		No
EN	Type of socket		2P+E Italian/German Std. P40
EN	Number of ports USB		0
EN	Colour		Grey
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250
EN	Nominal current	A	16

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 11/01/2022 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)