
Article code: **8914B-2739**

CEILING LIGHTING/A PLAFONE

Material / Materiale **CRISTALY®****handmade in Italy**

IP20

C.C.
[m.A.]

Finishes & Colours / Finiture & Colori



CRISTALY® Paintable

Light source / Sorgente luminosa

Type/Tipo	LED
CCT	2700K
Light Source Flux/Flusso Sorgente	660lm
Power/Potenza	2x4W
CRI	CRI 85

Installation / Installazione

Type/Tipologia	CEILING LIGHTING/A PLAFONE
Weight/Peso	0,6Kg
Insulation class/Classe isolamento	III
IP	IP20

Accessories & Variants / Accessori & Varianti

All accessories and variants are available on 9010.it.
Tutti gli accessori e le varianti sono disponibili su 9010.it.

Power Supply / Alimentazione

Constant Current/Corrente Costante	350mA
Dimmability/Dimmerazione	AMPLITUDE, PWM (With dimmable driver/Con driver dimmerabile)

See compatible drivers on 9010.it. Multiple modules require a series connection/Vedere driver compatibili su 9010.it. Collegamento moduli multipli in serie

The driver must be placed in a remote box. For suggested cable length and size refer to the driver specifications/Il driver deve essere riposto in remoto. Per la lunghezza e dimensione cavi consigliata fare riferimento alle specifiche del driver.

