



Presentazione

Gamma	Pragma
Tipo di prodotto o componente	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Larghezza	336 mm
Altezza	600 mm
Profondità	143 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	3
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature fornite	1 etichetta di identificazione 1 kit per siglatura 1 strisce di identificazione circuiti
Type of door	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passi 9 mm	26
Numero totale di moduli (18 mm)	39
Potenza dissipata in W	45 W
Corrente nominale [In]	90 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso cavo	Canalina Piastre con apertura Piastre rimovibili Cavo o tubo
Materiale contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9016) Door: smoked

Lato frontale: bianco (RAL 9016)

Paesi target	Italia
Profondità di incasso	0 mm
Profondità interna	95 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C Porta: 650 °C
Grado di protezione IP	IP30 senza porta IP40 con porta
Grado di protezione IK	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Norme di riferimento	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	4,59 kg
Altezza imballo 1	18,5 cm
Larghezza imballo 1	42 cm
Lunghezza imballo 1	68 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------