



2738W

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. S2



Citofono serie MINI per sistema Simplebus 2 con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino, attuatore e usi generici). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video Simplebus 2. Corredato del morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO

**2738W**

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. S2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	103
Profondità (mm)	30

REGOLAZIONI

Regolazione volume suoneria	Sì
-----------------------------	----

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio	Sì
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
Colore	Bianco
Pulsanti totali (n°)	2

FUNZIONI

Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria elettronica	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema kit audio/video	Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	22÷35VDC
Assorbimento in chiamata (mA)	30

**2738W****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. S2****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Assorbimento in comunicazione (mA)	30
Microfono	4mm, omnidirezionale
Altoparlante	0.50mm, 0.5W
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Peso (g)	260
Morsetti	L L CFP CFP



2738W

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. S2

ACCESSORI



2742W BASE DA TAVOLO PER CITOFONI MINI CORNETTA

Base da tavolo che permette di trasformare il citofono con cornetta della serie MINI in versione da tavolo.