

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 240lm -24weq

OVA38364

! Fine disponibilità commerciale: 31 agosto 2022

! In esaurimento

Prezzo : 114,62 EUR

Presentazione

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamma | Exiway |
| Nome del prodotto | Exiway Easyled |
| Tipo di prodotto o componente | Apparecchio di illuminazione di emergenza |
| Applicazione | Illuminazione |
| Funzione | Standard |
| Alimentazione | Non Permanente |
| Numero di batterie | 1 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) |
| Colore | Bianco |
| Sorgente luminosa | LED LED 24 W |
| Colore sorgente luminosa | Bianco |
| Copertura | Trasparente |
| Informazioni aggiuntive dispositivo | Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatibilità gamma | TBS controllo a distanza |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 220...230 V "CA" "50/60 Hz" |
| Potenza assorbita in VA | 3,9 VA |
| Potenza assorbita in W | 1 W |
| Assorbimento [A] | 16 mA |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Autonomia | 1 h |
| Tempo di ricarica | 12 H |
| Tipo di vetro | Schermo trasparente serigrafato |
| Montaggio dispositivo | Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete |
| Materiale | Alloggiamento: plastica |

Copertura: plastica

| | |
|---------------|---------|
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 37 mm |
| Larghezza | 292 mm |
| Peso prodotto | 0,58 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Resistenza al fuoco | 850 °C |
| Certificazioni prodotto | ENEC |
| Temperatura ambiente operativa | 0...40 °C |
| Norme di riferimento | EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10 |

Confezionamenti

| | |
|------------------------|----------|
| Tipo unità imballo 1 | PCE |
| Num.Unità in pkg. | 1 |
| Peso imballo (Kg) | 525,0 g |
| Altezza imballo 1 | 11,7 cm |
| Larghezza imballo 1 | 3,8 cm |
| Lunghezza imballo 1 | 29,3 cm |
| Tipo unità imballo 2 | S03 |
| Numero unità imballo 2 | 12 |
| Peso imballo 2 | 6,907 kg |
| Altezza imballo 2 | 30 cm |
| Larghezza imballo 2 | 30 cm |
| Lunghezza imballo 2 | 40 cm |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese) |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|--------|
| Garanzia | 5 anni |
|----------|--------|