



Applique LED a carica solare 200 lumen, con rilevatore di movimento



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



Nome prodotto:	GEO
Alimentazione:	SOLAR
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	SOLAR PANEL
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	18650
Batteria (capacità in mAh):	1200
Tecnologia pila:	LITHIUM-ION
Peso pila/batteria:	50
Tempo di ricarica (ore):	8
Autonomia (ore):	4
Fonte illuminazione :	SMD LED
Materiale:	PLASTIC - ABS
Dimmerabilità:	YES
Classe di isolamento:	III
Colore:	BLACK
Interruttore:	YES
Grado di protezione IP:	IP44
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	110
Profondità del prodotto (mm):	95
Altezza del prodotto (mm):	56
Peso netto (Kg):	0.16

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Luce Solare LED da esterno in ABS anti UV e antiurti; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Ricarica tramite pannello solare. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. Si accende da sola per 30 secondi circa quando è buio e che rileva un movimento. 2 modalità di luce: Luce 100% (200 lumen) , Luce 50% (100 lumen). La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munito di pannello solare monocristallino e batteria Li-Ion 1200mAh; si può fissare mediante tasselli; autonomia: fino a 4 ore in base alla carica ricevuta durante il giorno e alla modalità di luce scelta. Dimensioni: 110 mm x 95 mm x 56 mm; fissaggio semplice tramite due tasselli.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	120
Larghezza del prodotto imballato (mm):	65
Altezza del prodotto imballato (mm):	103
Peso prodotto imballato (Kg):	1.5
Quantità in inner:	6
Quantità in master :	24
ITF INNER:	18003910112145
ITF MASTER:	28003910112142
DEEE (Francia esclusivamente):	0.02



Solar Charging

