




Unità LED Linea 110-250V biancoSerie civili: Unità LED Linea 110-250V bianco

00943.W

Unità LED Linea 110-250V bianco

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)




Q.tà minima ordine

50 NR

Video

- La serie Linea
- Installazione unità segnalazione a LED

Disegni





Vista ingombri

Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- Classe: Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- Applicazione: Interruttore/tasto
- Tipo lampada: LED
- Con lampada inclusa: Sì

- Colore del corpo luminoso: Bianco
- **Portalampada**: Altro
- Tensione nominale: 110,00 250,00 V
- Assorbimento di corrente nominale: 360,00 mA

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia (download) 10. Marchio EAC EACU

- 37. Marcatura Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice Otà Dim. 8007352681637 1 NR 0,7x15x0,7 [cm] 1,1 [g] Peso



Codice Qtà Dim. Peso

8007352681644 50 NR 13,9x11,9x7,4 [cm] 94 [g]



Codice Qtà Dim. Peso

8007352747036 1.000 NR 38,5x29,5x25 [cm] 1.100 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.