



3 YEAR
WARRANTY



ITALIANO

Scheda tecnica Codice 124-4132 Stazione di saldatura Smart 60 W RS PRO



Manopola di regolazione
della temperatura

Interruttore di
alimentazione

Saldatore 60 W



ESD
SAFE



Specifiche

Numero di modello del tipo di connettore maschio	124-4132
Categoria applicazione principale	saldatura B e C
Tensione di ingresso	220 V – 204 V
Potenza di uscita	60 W
Temperatura d'esercizio massima	480 °C
Temperatura d'esercizio minima	200 °C
Numero di uscite	2 (saldatore e uscita USB)
Tipo display	LCD
Protezione ESD	10⁶~10¹⁰
Altezza	106 mm
Larghezza	150 mm
Profondità	180 mm
Peso	1,75 kg



Caratteristiche:

La lettura della temperatura può essere modificata in gradi Fahrenheit o centigradi

Funzione di calibrazione della temperatura

Modalità sleep e attivazione automatica, blocco del sistema e funzioni di taratura della punta

Grande display con retroilluminazione

Luminosità e contrasto LCD sono regolabili

Avvio: Da 0 a 325 °C in 45 secondi

Progettato con quadrante di controllo della temperatura di scorrimento funzionale per una facile impostazione

Viene fornito con uno elemento riscaldante in ceramica di allumina per un rapido recupero del calore Con memoria dati integrata, memorizzazione e richiamo di 3 temperature utilizzate di frequente USB

Potenza di uscita 5V/1A

Porta USB in c.c. 5 V/1 A incorporata per l'alimentazione

Supporto saldatore separato

Conforme agli standard CE e ESD. Conformità RoHS.

Elenco dei contenuti

Stazione saldante

Saldatore

Supporto per saldatore (con spugna) manuale

2 cavi di alimentazione (connettore maschio di tipo G per UK e Euro) clip a cocodrillo













Manuale utente per

filo di messa a terra

Punta di saldatura: Conico



Accessori di ricambio:

	Descrizione	Modello	Dim.	Dimensioni della punta (mm)
	Punta di saldatura, scalpello, 0,094 poll./2,4 mm	Scalpello	0.094" (2.4 mm)	
	Punta di saldatura, Conico	Scalpello	0.008" (0.2 mm)	
	Punta di saldatura, scalpello, 0,047 poll./1,2 mm	Scalpello	0.047" (1.2 mm)	
	Punta di saldatura, scalpello, 0,126 poll./3,2 mm	Scalpello	0.126" (3.2 mm)	
	Punta di saldatura, scalpello, 0,031 poll./0,8 mm	Scalpello	0.031" (0.8 mm)	
	Punta di saldatura, inclinata, 0,8 poll./2 mm	Inclinato	0.08" (2 mm)	

Codice	Descrizione
771-9576	Porta-saldatore
136-8299	Pulitore per punte di saldatura
818-3207	Detergente per punta senza piombo