

REGLETTE LED SLIM



**IP
20**

Prodotto



**RA
80**




25.000h



Non Dimmerabile



220-240V~
50/60Hz



-20°C +40°C

Codice	Conf.	/	Imb.
39.9RG209N	10	/	10

EAN13

8025702055365

Potenza	25W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Corrente	188mA
Fattore di potenza	> 0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,70
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso uscente	2700lm
Temperatura di colore correlata	4000K
Indice di resa cromatica R9	5
Tonalità di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	220°
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	25000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.96
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Dimensioni	880x25x76mm
Materiale del corpo	Corpo in policarbonato e schermo in policarbonato opale
Peso	240g
Tipo di attacco	Conduttori liberi
Consumo Energetico Ponderato	25kWh/1000h