

Scheda tecnica/Data Sheet: 41043



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|---|
| IT | Multipresa BIPASSO 6 prese bipasso italiane 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso |
| EN | FIDO multisocket 6 sockets italian-dual-size std. 2P+E 16A cable 1,5 m. 3G1 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 16A + luminous switch |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|---------------------|
| IT | Numero prese/uscite | 6 |
| IT | Tipo prese | Bipasso IT 2P+T 16A |
| IT | Tipo spina | Italiana 2P+T 16A |
| IT | Lunghezza cavo | 1,500 m |
| IT | Sezione e tipo cavo | 3G1 H05VV-F |
| IT | Protezione IP | IP20 |
| IT | Colore | Bianco |
| IT | Accessori/opzioni | Interruttore |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|-----------------------|
| IT | Confezione singola | Sacchetto |
| IT | Marchio qualità | CE |
| IT | Marchio qualità | IMQ |
| IT | Tensione nominale (Volt) | 250 V AC |
| IT | Amperaggio | 16,000 A |
| IT | Frequenza (Hertz) | 50 - 60 HZ |
| IT | Potenza (Watt/Kilowatt) | MAX 3500W |
| EN | Number sockets/outlets | 6 |
| EN | Sockets type | Dual-size IT 2P+E 16A |
| EN | Plug type | Italian 2P+E 16A |
| EN | Cable length | 1,500 m |
| EN | Section and type cable | 3G1 H05VV-F |
| EN | Ingress protection | IP20 |
| EN | Colour | White |
| EN | Accessories/options | Switch |
| EN | Single packaging | Bag |
| EN | Quality mark | CE |
| EN | Quality mark | IMQ |
| EN | Nominal voltage (Volt) | 250 V AC |
| EN | Amperage | 16,000 A |
| EN | Frequency (Hertz) | 50 - 60 Hz |
| EN | Power (Watt/Kilowatt) | MAX 3500W |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--|-----------------|-------------------------|
| IT | Forma della scatola | | rettangolare |
| IT | Numero di prese SCHUKO | | 0 |
| IT | Numero di prese Euro | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE | | 0 |
| IT | Numero di prese con pin di terra | | 6 |
| IT | Numero di prese per apparecchi freddi | | 0 |
| IT | Numero delle prese tipo Bipasso (Italia) | | 6 |
| IT | Con interruttore on/off | | Si |
| IT | Interruttore differenziale | | No |
| IT | Numero di prese multistandard universali | | 0 |
| IT | Filtro di rete anti-interferenze | | No |
| IT | Numero di prese, altre | | 0 |
| IT | Numero di collegamenti USB | | 0 |
| IT | Sovratensore | | No |
| IT | Corrente nominale | A | 16 |
| IT | Sezione del filo | mm ² | 1 |
| IT | Con coperchio | | No |
| IT | Materiale | | Policarbonato |
| IT | Qualità del materiale | | materiale termoplastico |
| IT | Senza alogeni | | No |
| IT | Trattamento superficiale | | non trattato |
| IT | Finitura della superficie | | brillante |
| IT | Colore | | bianco |
| IT | Codice RAL (simile) | | 9010 |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--|-----------------|----------------------|
| IT | Trasparente | | No |
| IT | Grado di protezione (IP) | | IP20 |
| IT | Lunghezza del cavo di alimentazione | m | 1,5 |
| IT | Inserto centrale ruotato | | No |
| IT | Angolo inserto centrale ruotato | | 90° |
| IT | Codice NEMA | | ND - Non disponibile |
| EN | Housing shape | | Rectangular |
| EN | Number of socket outlets with protective contact | | 0 |
| EN | Number of Euro socket outlets | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets | | 0 |
| EN | Number of socket outlets with earth pin | | 6 |
| EN | Number of cold device socket outlets | | 0 |
| EN | Number of socket outlets type Bipasso (Italy) | | 6 |
| EN | With on/off switch | | Yes |
| EN | Residual current circuit breaker (RCCB) | | No |
| EN | Number of universal multi standard sockets | | 0 |
| EN | Mains filter | | No |
| EN | Number of other socket outlets | | 0 |
| EN | Number of USB connections | | 0 |
| EN | Over voltage protection | | No |
| EN | Nominal current | A | 16 |
| EN | Core cross section | mm ² | 1 |
| EN | With cover | | No |
| EN | Material | | Polycarbonate |
| EN | Material quality | | Thermoplastic |
| EN | Halogen free | | No |
| EN | Surface protection | | Untreated |
| EN | Surface finishing | | Glossy |
| EN | Colour | | White |
| EN | RAL-number (akin) | | 9010 |
| EN | Transparent | | No |
| EN | Degree of protection (IP) | | IP20 |
| EN | Length of power cord | m | 1,5 |
| EN | Rotated central insert | | No |
| EN | Angle rotated central insert | | 90° |
| EN | NEMA designation | | ND - Unavailable |

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 15/10/2021 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com