




B04836



Quote:

A: 128	I: 58	S: 263
B: 311	L: 250	T: 60
C: 126	M: 170	
D: 46	N: 62	
E: 40	O: 96	
F: 13	P: 230	
G: 316	Q: 82	
H: 244	R: 236	



## IP55 06 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

### Dimensioni

Profondità 120 mm

Lunghezza 300 mm

Larghezza 220 mm

### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

### Collegamento

Numero di ingressi del condotto 12

### Accessori inclusi

Dotato di Altro

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHS compatibilità volontaria

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

### Forma

Forma  Rettangolare