

**1622****GRUPPO AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS1 SERIE IKALL**

Gruppo audio per sistema Simplebus 1 completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



**1622**

## GRUPPO AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS1 SERIE IKALL

### DATI GENERALI

Tipologia	Unità audio e video
Altezza (mm)	102
Larghezza (mm)	55
Profondità (mm)	43
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	200
Tipo materiali di rivestimento	ABS

### SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio Simplebus 1	Sì

### CARATTERISTICHE AUDIO

Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco
-------------------------	------------------------

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12+24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

### REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----

**1622****GRUPPO AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS1 SERIE IKALL****MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE**

Manuale (tramite Dip Switch)      Sì

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)      -25 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)      25 ÷ 95

Classe ambientale      IV

Certificazioni CE      RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE  
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)**FUNZIONI PRINCIPALI**

Apriporta      Sì

Numero di relè ausiliari (n°)      1

Ingresso per pulsante apriporta locale      Sì

Ingresso per segnalazione porta aperta      Sì

Segnalazioni visive stato impianto      Sì

Segnalazioni acustiche stato impianto      Sì

Sintesi vocale stato impianto      Sì