

# Scheda dati

Specifiche



## Exw Light IP42 500 1/1,5/2/3h SE/SA

OVA44014

**Prezzo : 101,94 EUR**

### Presentazione

<b>Gamma</b>	Exiway
<b>Nome del prodotto</b>	Exiway Light
<b>Tipo di prodotto o componente</b>	Apparecchio di illuminazione di emergenza
<b>Applicazione</b>	Anti-panic lighting
<b>Funzione</b>	Standard
<b>Alimentazione</b>	Permanente Non Permanente
<b>Numero di batterie</b>	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
<b>Sorgente luminosa</b>	25 LED integrato 0,3 W
<b>Distanza visibilità</b>	20 m
<b>Colore sorgente luminosa</b>	Neutral

### Caratteristiche tecniche

<b>Tensione nominale di impiego [Ue]</b>	230 V "50/60 Hz"
<b>Potenza assorbita in VA</b>	24,2 VA non Permanente 23,5 VA permanente
<b>Potenza assorbita in W</b>	1 W non Permanente 2,3 W permanente
<b>Classe di isolamento</b>	Classe II
<b>LED lifespan</b>	100000 H
<b>Autonomia</b>	1 h 1,5 h 2 h 3 h
<b>Tempo di ricarica</b>	12 H
<b>Flusso luminoso</b>	Condizione di emergenza: 500 lm for 1 h Condizione di emergenza: 400 lm for 1,5 h Condizione di emergenza: 300 lm for 2 h Condizione di emergenza: 250 lm for 3 h Permanente (SA): 230 lm
<b>Segnalazione locale</b>	LED
<b>Montaggio dispositivo</b>	Parete parete Parete a soffitto
<b>Materiale</b>	Termoplastica autoestinguente

Altezza	112 mm
Profondità	32 mm
Larghezza	229 mm
Peso prodotto	0,41 kg

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK09
Certificazioni prodotto	"CE" ENEC
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

## Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	460,0 g
Altezza imballo 1	11,7 cm
Larghezza imballo 1	4,3 cm
Lunghezza imballo 1	23,2 cm
Tipo unità imballo 2	P12
Numero unità imballo 2	144
Peso imballo 2	81,768 kg
Altezza imballo 2	54 cm
Larghezza imballo 2	80 cm
Lunghezza imballo 2	120 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	18
Peso imballo 3	8,721 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

---

<b>Regolamento RoHS della Cina</b>	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
<b>Informazioni ambientali</b>	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
<b>Profilo di circolarità</b>	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
<b>WEEE</b>	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

---

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia</b>	5 anni
-----------------	--------

---