

Scheda dati

Specifiche



Exw Light IP65 500 1/1,5/2/3h SE/SA

OVA44015

Prezzo : 109,08 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Light
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Anti-panic lighting
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	25 LED integrato 0,3 W
Distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Neutral

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "50/60 Hz"
Potenza assorbita in VA	24,2 VA non Permanente 23,5 VA permanente
Potenza assorbita in W	1 W non Permanente 2,3 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
LED lifespan	100000 H
Autonomia	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 500 lm for 1 h Condizione di emergenza: 400 lm for 1,5 h Condizione di emergenza: 300 lm for 2 h Condizione di emergenza: 250 lm for 3 h Permanente (SA): 230 lm
Segnalazione locale	LED
Montaggio dispositivo	Parete parete Parete a soffitto
Materiale	Termoplastica autoestinguente

Altezza	112 mm
Profondità	32 mm
Larghezza	229 mm
Peso prodotto	0,42 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Certificazioni prodotto	"CE" ENEC
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	470,0 g
Altezza imballo 1	11,7 cm
Larghezza imballo 1	4,3 cm
Lunghezza imballo 1	23,2 cm
Tipo unità imballo 2	P12
Numero unità imballo 2	144
Peso imballo 2	83,208 kg
Altezza imballo 2	54 cm
Larghezza imballo 2	80 cm
Lunghezza imballo 2	120 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	18
Peso imballo 3	8,901 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
-----------------	--------
