




GLIMMER - INCASSO LED A PARETE 3CCT IP65

Descrizione

dalla forma squadrata con diffusore in vetro tempIncasso LED a parete segnapasso per esterno (IP66/20) applicabile in superfici in muratura e cartongesso con scatola 503. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione dalla forma squadrata con diffusore in vetro temperato per illuminare e decorare con eleganza ambienti esterni e interni come scale, corridoi, ingressi e zone di passaggio. Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in due finiture (bianco e nero). Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Caratteristiche Prodotto

Materiale: Vetro
Colore: Bianco
Dimensioni: 178 x 81 x 47 mm
Foro incasso: 165X48mm



Caratteristiche Elettriche

GLI001B

Sorgente: LED
Tipologia emissione: DIR
Potenza: 4W
Tensione: 220-240Vac
Flusso nominale: 320lm

CCT: 3000-4000-6000K
CRI: >80
MacAdam: 6
Lifetime: 30000h
Alimentatore: Incluso, integrato