



Price : 55,70 EUR



Presentazione

Gamma	Domae
Tipo di prodotto o componente	Residual current circuit breaker (RCCB)
Nome dispositivo	RCCB
Numero di poli	2P
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V AC 50 Hz
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Potere nominale di interruzione e chiusura	$I_m = 500 \text{ A } 230 \text{ V}$ conforming to IEC 61008-1
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	$I_{nc} 3000 \text{ A } 25 \text{ A}$
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V AC 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Corrente di picco	250 A
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Modalità di montaggio	Fisso

Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passi 9 mm	4
Altezza	71 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Profondità di incasso	76 mm
Peso prodotto	0,23 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Durata elettrica	2500 cicli
Connessioni - morsetti	Tunnel type terminals1 cable(s) 35 mm ² rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm ² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm ² flexible with ferrule
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	3.5 N.m

Ambiente

Norme di riferimento	EN 61008-2-1 EN 61008-1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------