

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico diff. DomC42 2P C 6A 30mA Tipo AC

DOMC42C630C

! Data di fine commercializzazione 31 dicembre 2021

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Domae
Applicazione	Distribuzione
Nome prodotto	-
Tipo prodotto	Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Nome dispositivo	DPN Vigi
Numero di poli	2P
Posizione neutro	Sinistra
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	6 A
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-1
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Soglia di sgancio magnetico	5...10 x In
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Potere di interruzione	4500 A Icn a 230 V CA 50 Hz
Classe di limitazione	3
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF

Installazione	Rail
Passo 9 mm	7
Altezza	82 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	76 mm
Profondità di incasso	75 mm
Peso prodotto	0,35 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	20000 cicli 230 V CA 50 Hz conforme a EN 61009-1
Conessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,33...10 mm ² flessibile Morsetti a gabbia 0,75...10 mm ² rigido
Lunghezza spelatura fili	13 mm per a monte connessione 13 mm per a valle connessione
Coppia di serraggio	2 Nm a monte 2 Nm a valle
Protezione differenziale	Con

Ambiente

Norme di riferimento	EN 61009-1 EN 61009-2-1
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Compatibilità elettromagnetica	Immunità onde 8/20 µs
Temperatura ambiente operativa	-5...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostituzioni consigliate