SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

MIRROR

Codice articolo MI1201

Codice descrittivo MI08F20EBR





Descrizione apparecchio

MIRROR 200LM 2H SE IP42 REST MODE

Caratteristiche tecniche


- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- · Autonomia: 2h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 200lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 190lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- · Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- · Tempo di ricarica batteria: 12h
- · Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- · Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- · Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

A=303mm B=173mm C=32mm

Α

;C

В



Caratteristiche sorgente luminosa

• Tipo: LED

Fonte luminosa: 2x22 LED
Temperatura colore: 6500K





SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza



Codice articolo MI1201

Codice descrittivo MI08F20EBR

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A015

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A022

SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A029

KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45



A310

ADATTATORE PER BINARIO ELETTRIFICATO



A336

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE MIRROR

Pittogrammi



Δ337

PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA SINISTRA



4338

PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA DESTRA



A339

PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA BASSO

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



