



SU213

SUONERIA MODULARE 230-240V 1M

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	Guida DIN tipo O (simmetrica)
-----------------------	-------------------------------

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Corrente

Corrente di funzionamento	0,03 A
Corrente nominale in A	0,03 A

Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 0 Hz
--	-----------

Potenza

Potenza assorbita in VA	6,5 VA
Potenza dissipata totale	6,5 W

Materiali

Materiale	poliammide
-----------	------------

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	65 mm
Altezza del prodotto installato	80 mm
Larghezza prodotto installato	18 mm

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	4 mm ²
Sezione minima con cavo rigido	6mm ²

Equipaggiamento

Livello acustico	85 dB
------------------	-------

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato
------------------------	-------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-10...40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...60 °C