

Scheda dati

Specifiche



Easy-UPS BVS - 650 VA - Schuko

BVS650I-GR



Panoramica

Tempi Di Consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tipo Prodotto Uninterruptible power supply (UPS)

Tipo Batteria Batteria PB

Topologia Line interactive

Quantità Per Confezione Set da 1

Reset Reset automatico

Gamma Prodotto Easy UPS 1Ph BVS Series

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Installazione All'interno

Surge Energy 156 J

Tipo Di Segnale Stepped approximation to a sinewave

Tipo Dispositivo Di Protezione Surge protection device (SPD)
Interruttore modulare
Fuse

Tensione Di Ingresso 230 V CA

Tensione Di Uscita 230 V

Grado Di Protezione Ip IP20

Tempo Di Trasferimento 6 ms standard: 10 ms max.

Frequenza Di Rete 45...65 Hz

Gamma Alimentazione 650 VA
375 W

Collegamento Elettrico Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P
Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7

Segnalazione Locale Allarme, distinctive per basso livello batteria
Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico
LED per stato batteria

Numero Di Batterie 1

Tempo Di Ricarica 8 H

Tensione Batteria 12 V

Capacità Batteria 7,0 Ah

Durata Batteria 5 anni

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso Prodotto	4,5 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Ambiente

Umidità Relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...6561 ft
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificazioni Prodotto	CE

Caratteristiche fisiche

Installazione	Parete Pavimento
----------------------	---------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	23,500 cm
Confezione 1: Larghezza	14,500 cm
Confezione 1: Profondità	37,500 cm
Confezione 1: Peso	5,027 kg
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	25,500 cm
Confezione 2: Larghezza	39,000 cm
Confezione 2: Profondità	58,500 cm
Confezione 2: Peso	21,345 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	48
Confezione 3: Altezza	91,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	244,224 kg
Scc14	10731304338489

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)


[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)