

Scheda dati

Specifiche



Doppio interruttore-deviatore Mureva da parete IP55 1P 10A 250V

ENN35022

⚠ Data di fine commercializzazione 21 giu 2021

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Mureva
Product Or Component Type	Interruttore a bilanciere con lampadina
Device Presentation	Prodotto completo
Tipo Tecnologia	Elettromeccanico
Numero Di Interruttori	2
Colore	Grigio (RAL 7016)
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Montaggio Dispositivo	Incasso
Funzione Interruttore	1 polo 2 vie
Attuatore	Bascula
Corrente Nominale	10 A
Tensione Nominale Di Impiego [U _e]	250 V CA
Condizioni D'Impiego	Interno/esterno
Materiale	PC (policarbonato) PP (polipropilene)
Tipologia Fissaggio	Con 2 viti
Entrata Cavo	Entrata facilitata diametro: 6...20 mm
Altezza	72 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	47 mm

Ambiente

Marchi Qualità	NF
Grado Di Protezione Ip	IP55
Grado Di Protezione Ik	IK07
Ritardo Di Fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Norme Di Riferimento	EN 60669-1
Temperatura Ambiente Operativa	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,5 cm
Confezione 1: Larghezza	16 cm
Confezione 1: Profondità	37 cm
Confezione 1: Peso	119 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------