

Scheda dati

Specifiche



Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T

81141

Prezzo: 15,93 EUR

Presentazione

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma | Mureva |
| Tipo prodotto | Presa |
| Nome dispositivo | Mureva socket |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli | 2P+T |
| Tipo di rete | CA |
| presa standard | Nazionale Tedesco |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Corrente nominale [in] | 16 A 10 A |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 250 V |
| materiale spina, presa | Housing: tecnopolimero autoestingente |
| materiale contatti | Pin: acciaio inox Molle: acciaio inox |
| Schermo | Coperchio |
| Montaggio dispositivo | Parete |
| Installazione | Fronte quadro |
| Numero di prese | 1 |
| Collegamenti - morsetti | Viti prigioniere |
| Peso netto | 0,112 kg |
| Dimensioni base | 65 x 85 mm |
| altezza | 85 mm |
| larghezza | 65 mm |
| Profondità | 45,2 mm |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |

Ambiente

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Norme di riferimento | IEC 60884 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme aCEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK09 conforme aEN 62262 |

| | |
|--|--|
| Resistenza al fuoco | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1 |
| Umidità relativa | 50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Confezionamenti

| | |
|---|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 4,6 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 8,6 cm |
| Confezione 1: peso | 110 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 18 |
| Confezione 2: altezza | 11,9 cm |
| Confezione 2: larghezza | 26,2 cm |
| Confezione 2: profondità | 26,8 cm |
| Confezione 2: peso | 2,137 kg |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 54 |
| Confezione 3: altezza | 30 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30 cm |
| Confezione 3: profondità | 40 cm |
| Confezione 3: peso | 6,899 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|-----------------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|-----------------|-----------|

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.


[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Reach Senza Svhc

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Image of product / Alternate images

Alternative

