

# Scheda dati

Specifiche



## Presa da incasso interbloccata Unika IP65 16A 220V 2P+T

82081

**Prezzo: 52,30 EUR**

### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Preso interbloccata
Nome dispositivo	Mureva socket
categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
presa standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Corrente nominale [in]	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Tipo di protezione	Senza protezione
materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
materiale contatti	Spinotti: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Maximum cable cross section	10 mm <sup>2</sup>
Maximum cable outer diameter	25 mm
Ingresso cavi	Collarino cavo
Tipo di thread	Pg 21
Peso netto	0,65 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
altezza	225 mm
larghezza	103 mm
Profondità	126 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
codice colore tensione	Blu

### Ambiente

<b>Norme di riferimento</b>	IEC 60309-1 IEC 60309-2
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65 conforme aCEI 60529
<b>Grado di protezione IK</b>	IK09 conforme aEN 62262
<b>Resistenza al fuoco</b>	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
<b>Umidità relativa</b>	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
<b>temperatura ambiente di funzionamento</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	11,5 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	10,8 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	23,8 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	647 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	5
<b>Confezione 2: altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	3,723 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	40
<b>Confezione 3: altezza</b>	45 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	42,136 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Lower Impact Materials   Transparency   RoHS/REACH

## Prestazioni delle risorse

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content   45

## Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs   Si

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach   [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue   Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina   [Dichiarazione RoHS della Cina](#)  
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali   [Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità   Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Image of product / Alternate images

Alternative

---

