

Scheda dati

Specifiche



Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 32A 380V 3P+N+T

82197

Prezzo: 145,40 EUR

Presentazione

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma | Mureva |
| Tipo prodotto | Preso interbloccata |
| Nome dispositivo | Mureva socket |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli | 3P+N+T |
| Tipo di rete | CA |
| presa standard | Industriale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Installazione | Fronte quadro |
| Corrente nominale [in] | 32 A |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 380...415 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h |
| Tipo di protezione | Fusibile |
| Calibro fusibile | 10,3 x 38 mm |
| materiale spina, presa | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti | Spinotti: ottone placcato nichel |
| Collegamenti - morsetti | Viti prigioniere |
| Maximum cable cross section | 10 mm ² |
| Maximum cable outer diameter | 25 mm |
| Ingresso cavi | Collarino cavo |
| Tipo di thread | Pg 21 |
| Peso netto | 0,9 kg |
| Dimensioni base | 103 x 225 mm |
| altezza | 225 mm |
| larghezza | 103 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| codice colore tensione | Rosso |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|--|
| Norme di riferimento | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme aCEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK09 conforme aEN 62262 |
| Resistenza al fuoco | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Umidità relativa | 50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 11,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 24,000 cm |
| Confezione 1: peso | 912,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 5 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 4,980 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 40 |
| Confezione 3: altezza | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 51,840 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Lower Impact Materials Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 36

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Image of product / Alternate images

Alternative

