

Scheda dati

Specifiche



PrismaSet XS incasso 2x13 porta fumè 1TB

LVSXF213

Prezzo: 86,70 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Nome prodotto	XS
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Installazione centralino	Ad incasso

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 351 mm Integrato: 321 mm
Altezza	Totale: 510 mm Integrato: 480 mm
Profondità	Totale : 129 mm Integrato : 86 mm
Profondità interna	80 mm
Numero di moduli da 18mm per fila	13
Numero di file orizzontali	2
Numero totale di moduli (18 mm)	26
Passo 9 mm	52
Classe di isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione 2 Proteggi etichette 2 Morsetti 1 Strisce di identificazione circuiti 1 Porta 1 Guida DIN 2 Piastra posteriore 1
Tipo di piastra frontale	Modulare
tipo di porta	Trasparente
Tipo di guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Potenza dissipata in W	50 W
Corrente nominale [In]	63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso cavi	Cavo o tubo Piastra con apertura Piastra rimovibili

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di morsettiere	1 Terra con 16 uscenti
Partenze blocco distribuzione	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² per Terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (Terra) , 8 16 mm ² Collegamento a vite (Terra) , 8 10 mm ²
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore	Parte posteriore: Tecnoplastica Contenitore: Tecnoplastica Piastra frontale: Tecnoplastica Porta: Tecnoplastica
Peso netto	3,640 kg
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003) Porta: Fumé
Mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza al fuoco	Piastra posteriore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Porta: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK	IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Norme di riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	41,000 cm
Confezione 1: profondità	51,200 cm
Confezione 1: peso	3,600 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	67,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Lower Impact Materials Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 56

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Reach Senza Svhc

✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs Sì

✓ Prodotto Privo Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Image of product / Alternate images

Alternative

