



## Spine e prese: Presa multipla 5 universale+cavo nero

### 01294.CC

Spine e prese / Prese multiple professionali con cavo / 5 uscite

#### Preso multipla 5 universale+cavo nero

Preso mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, nero



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche




[01294.CC.B - Preso multipla  
5 universale+cavo bianco](#)

#### Video

- [Nuova serie 1200](#)
- [Spot Installazione Volante](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** rettangolare
- **Numero di prese SCHUKO:** 0
- **Numero di prese Euro:** 0
- **Numero di prese CEE:** 0
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo Bipasso (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P17 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 13:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 15:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 23:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** No
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 5
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 0
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1,50
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** brillante
- **Colore:** nero
- **Codice RAL (simile):** 9005
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 2,00 m
- **Inserto centrale ruotato:** Sì
- **Angolo inserto centrale ruotato:** 45°
- **Codice NEMA:** senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352584525



8 007352584532

**Codice** 8007352584525  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 12,8x34,1x4,8 [cm]  
**Peso** 695,5 [g]

**Codice** 8007352584532  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 36x27,5x27 [cm]  
**Peso** 7.312 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).