



Spine e prese: Presa multipla 4 universale+int. bianco

01296.CC.B

Spine e prese / Prese multiple professionali con cavo / 4 uscite

Preso multipla 4 universale+int. bianco

Preso mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

- Facilit  di cablaggio: coperchio inferiore, per accedere ai morsetti senza smontare tutta la Preso mobile, viti unificate su tutto il prodotto
- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Facilit  di installazione: diverse possibilit  di fissaggio con chiodo, vite o fascette
- Resistenza: serracavo antistrappo per cavi di diverso tipo/spessore e spina assiale termosaldato
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.t  minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche



01296.AU.CC.B - Presa
multipla 4universale+int.MT
bianco

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1307 kb\)](#)

Video

- [Nuova serie 1200](#)
- [Spot Installazione Volante](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** rettangolare
- **Numero di prese SCHUKO:** 0
- **Numero di prese Euro:** 0
- **Numero di prese CEE:** 0
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo Bipasso (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P17 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 13:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 15:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 23:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 4
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 0
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1,50
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** brillante
- **Colore:** bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 2,00 m
- **Inserto centrale ruotato:** Sì
- **Angolo inserto centrale ruotato:** 45°
- **Codice NEMA:** senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 584723

Codice 8007352584723
Qtà 1 NR
Dim. 12,8x34,1x4,8 [cm]
Peso 710,3 [g]



8 007352 584730

Codice 8007352584730
Qtà 10 NR
Dim. 36x27,5x27 [cm]
Peso 7.362 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).