

Reference: PL27PBEIVA
EAN13: 8057730979818

EIVA, il primo portalampada per esterno E27 IP65 cablabile al mondo
Finitura: Bianco



Descrizione

Da oggi puoi creare la tua lampada per esterno su misura grazie a EIVA.

Il cuore di EIVA è il primo portalampada IP65 cablabile al mondo: grazie allo speciale gel isolante contenuto al tuo interno e ad una membrana che si appoggia ermeticamente sulla lampadina, questo portalampada è in grado di sopportare pioggia e temporali in tutta sicurezza.

Realizzato in termoplastica, questo portalampada resistente all'acqua è adatto a ospitare sia lampadine a vista che paralumi con attacco E27 e può essere acquistato in versione nuda oppure nel kit completo in silicone soft touch disponibile in due forme e numerose varianti di colore.

Il sistema di illuminazione Outdoor EIVA è interamente disegnato e progettato da Creative-Cables e ti permetterà di illuminare i tuoi spazi esterni, il tuo giardino, patio o terrazzo con soluzioni personalizzate e uniche.

Configura e completa il tuo sistema EIVA:

- Scegli la versione di portalampada più adatta alle tue esigenze, nuda o con cover in silicone soft touch
- Abbina il rosone IP65 in silicone soft touch del colore che preferisci
- Utilizza i nostri cavi per esterno 2x1,00 rivestiti di tessuto e 100% Made in Italy. Accostali tinta su tinta o gioca con i contrasti!
- Completa la tua illuminazione da esterno con paralumi, accessori e lampadine firmati Creative-Cables.

Tutti i componenti di EIVA sono un brevetto internazionale di Creative-Cables.

ATTENZIONE: il portalampada EIVA è progettato per accogliere esclusivamente lampadine LED in vetro e testato per essere compatibile con le forme A60, ST64, G95 e G125 che ne garantiscono il grado di protezione IP65. L'ampliamento del range di compatibilità è in fase di testing.

Scheda tecnica

Portalampada EIVA in termoplastica pre riempito di gel isolante

Diametro: 58 mm

Altezza: 103 mm

Camicia: filettata.

Tensione nominale: 250 Vac.

Classe: II

Guarnizione: PVC

Morsetti: a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm².

Serracavo integrato

Grado di protezione: IP65

Certificazioni: CE.

Made in Italy

Compatibile con tutti i cavi rotondi per esterno in neoprene H05RN-F 2x1,00 della linea Creative-Cables.

